

Šoninio pajungimo sklėdnės filtras

Sklėdnės pajungimo tipas	Ø	Pajungimas	Srautas m ³ /h V=50m ³ /h/m ²	Užpildo kiekis kg	Baseinas m ³ (filtr. 8h)	Išmatavimai				Filtro įpakavimas		Sklėdnės įpakavimas	
						A	H	M	N	kg	m ³	kg	m ³
šoninė	350	1 ½"	5	50	40	370	710	420	295	15	0,116	2,3	0,011
šoninė	450	1 ½"	8	70	64	455	765	430	305	18	0,206	2,3	0,011
šoninė	500	1 ½"	9	90	72	525	770	415	290	20	0,267	2,3	0,011
šoninė	550	1 ½"	11,5	110	92	585	790	455	330	24	0,363	2,3	0,011
šoninė	600	1 ½"	14	125	112	620	805	455	330	25	0,363	2,3	0,011
šoninė	650	1 ½"	15	230	120	685	860	435	310	26	0,436	2,3	0,011
šoninė	680	1 ½"	18	240	144	715	915	500	375	28	0,436	2,3	0,011
šoninė	750	2"	21	305	168	785	925	570	340	33	0,595	3,8	0,024
šoninė	800	2"	25	325	200	815	960	590	360	39	0,759	3,8	0,024
šoninė	900	2 ½"	30	510	240	935	1085	635	365	51	1,014	7,8	0,061
šoninė	900	2'	30	515	240	935	1085	625	395	51	1,014	3,8	0,024
šoninė	950	2 ½"	35	545	280	965	1085	670	400	61	1,063	7,8	0,061